

T 704 / 1110

KÖSTER® Fixband-Vlies Yalıtım Bandı

Butil esaslı, kendinden yapışkan yalıtım bandı

Genel Bilgi:

KÖSTER Fixband-Vlies butil esaslı, üst kısmı non-woven keçe kaplı, kendinden yapışkan pah bandıdır.

En zorlu yüzeylere dahi kuvvetle yapışır (metal, sac, beton, sıva, şap, PVC ve CTP, alüminyum, cam v.b), yüksek sıcaklıklarda dahi ayrılma yapmaz, zamanla kabarmaz.

Üst kısımlarındaki keçe taşıyıcıları sayesinde sürerek uygulanan sıvı su yalıtım ürünleri ile çok iyi uyum sağlar ve eksiz bir yalıtım katmanı oluşturur. Üzerine doğrudan sıva uygulaması yapılabilir.

Yumuşak yapısı sayesinde girintili çıkıntılı yüzeylerde dahi kolayca uygulanır ve potluk oluşmadan yapıştırılabilir.

Farklı yapı malzemelerinin arasındaki geçişlerde (beton-sac arasında, çatı derelerinde, ıslak hacimlerde, kasa-doğrama geçişlerinde, beton çatlaklarında, köşe pahlarında) kullanıma uygun olan üstün nitelikli ve çok kolay uygulanabilen bir su yalıtım ürünüdür.

7,5cm veya 15cm eninde, 20mt boyunda rulolar halinde satışa sunulmaktadır.

Kullanım Alanları:

Islak hacimlerin yalıtımında, zemin-duvar birleşim noktalarındaki pahlarda ve betondaki statik çatlakların tamiratında kullanılır.

Aşağıdaki KÖSTER ürünleri ile uyumludur :

KÖSTER BD 50
KÖSTER Dachflex
KÖSTER KB-Pur 214
KÖSTER KBE Flüssigfolie
KÖSTER Deuxan 2K
KÖSTER Polyflex 2K
KÖSTER Wandflex

KÖSTER NB Sistem
KÖSTER 2K Flex
KÖSTER NB Elastik 2K
KÖSTER NB Super Elastik BEYAZ

Teknik Veriler:

Genişlik	7,5cm ve 15 cm
Kalınlık	1 mm
Isıl dayanımı	-30°C ile +80°C arası
Soyulma direnci (metal yüzey / 90°)	≥ 4 N/cm
Uygulama sıcaklığı	+5 / +40°C arasında

Kullanım Şekli:

Yüzey Hazırlığı:

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru olmalıdır.

Yüzeyler temiz, sağlam, taşıyıcı ve serbest parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Yağ, gres, kir, boya, çimento şerbeti, pas, kalıp yağı, tuz kusması gibi aderansı azaltacak tabakalar uygulamadan önce tam olarak temizlenmelidir. Gerekli görülen alanlarda kumlama ve zımparalama işlemleri ile yüzey pürüzlendirilmelidir.

KÖSTER Fixband-Vlies Uygulanması:

Arka kısımdaki silikon kağıt tabakası soyularak uygulama yapılacak yüzeylere sıkıca bastırılır. Rulo veya el yardımı ile keçe kısımları bastırılarak uygulama yüzeyine her noktada tam olarak temas etmesi sağlanmalıdır, yüzeyinde pot oluşmamasına dikkat edilmeli ve gerekirse önlem alınmalıdır.

Yapıştırma işlemi tamamlandıktan sonra üzerine su yalıtımı ürünü uygulanarak (1 veya 2 kat) korunmalı ve mütemadi bir yalıtım tabakası oluşturulmalıdır.

KÖSTER

Waterproofing Systems

T 704 / 1110

3 mm'den daha geniş çatlaklar uygulamadan önce KÖSTER PU 907 mastik ile doldurulmalıdır.

Ambalaj:

KÖSTER Fixband-Vlies [7,5cm en] 80mt/koli

KÖSTER Fixband-Vlies [15cm en] 40mt/koli



Depolama:

Oda sıcaklığında ve kuru olarak saklanması durumunda 12 ay raf ömrü vardır. Rutubetten, sudan, güneşten ve aşırı sıcaktan (> 30 °C) koruyunuz.

Yasal Notlar: Çok geniş ve farklı alanlarda kullanılması mümkün olan ürünlerimizin kullanılması ve uygulanmasına ilişkin genel bir bilgi vermek ve genel teknik detayları göstermek amacıyla bu kılavuz hazırlanmıştır. Bu bilgiler şirketimizin bilgi ve tecrübelerini yansıtmaktadır. Ve tavsiye niteliği taşımaktadır. Burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı, elleçlendiği ve uygulandığı durumları kapsayacak şekilde iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri, uygulama alanları ve uygulama koşulları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle ürünleri kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunması gerekmektedir. KÖSTER firması ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Burada verilen bilgiler veya KÖSTER çalışanları tarafından verilen sözlü/yazılı bilgiler tamamen tavsiye niteliğindedir. Uygulama alanının KÖSTER çalışanları tarafından ziyaret edilmiş olması KÖSTER firmasına gözetmen/süpervizör sorumluluğu getirmez. Ürünün kullanıcı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. KÖSTER, ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkı saklıdır. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün KÖSTER'e başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Teknik Föyünün son baskısını dikkate almalıdır. Ürün alıcısının basiretli hareket etmesi ve kendi çıkarlarını ve mülkiyet hakkını öncelikli olarak gözetmesi ve gözlememesi gerekmektedir. Hatta bununla sorumludur. Bu kılavuz sadece KÖSTER ürünlerini kapsamakta olup diğer şirketlerin ürünleri için geçerli değildir. Teknik destek gereken ve tarafımızdan verilmesi uygun görülen konularda şirketimizin sadece yazılı beyanları esastır. Bu teknik döküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

Revize Tarihi: 09-01-2018